

# WTes 1672

Bortemperáló készülék  
Vinidor



← 60 →



Energiahatékonysági osztály	
Energiafogyasztás év/24 h	139 / 0,380 kWh
Max. bordói 0,75 l palackok	34 <sup>1</sup>
Teljes hűtött tér	95 l <sup>2</sup>
Zajkibocsátási érték és osztály	36 dB(A) / C
Klímaosztály	SN-ST (+10 °C ig +38 °C)
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 220-240 V-
Teljesítményigény	1,5 A
Ajtó	Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acél kerettel
Ház	rozsdamentes acél
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé)	82,2 / 59,8 / 57,5
Vezérlés	
Vezérlés	MagicEye a belső térben, érintőelektronika
Hőmérsékletkijelző	Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
Ajtóriasztás	akusztikus
Gyerekszár	igen
A felszereltség előnyei	
hőmérsékleti zónák	2
Hőmérsékleti tartomány	+5 °C ig +20 °C
Szabályozható hűtőkörök	2
Ventilátor	Convection cooling, fresh air supply via FreshAir activated charcoal filter
Belső világítás	LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
Fogantyú	Alumínium fogantyú
Dizájn	HardLine-Design
Polcok anyaga	Bükkfából készült polcok
Összes tárolófelület	5
Teleszkópsínen kihúzható farostély	3
Ajtónyitás iránya	jobb, átfordítható
Zár tartozék/rendelhető	mechanisch
EAN	9005382235959

<sup>1</sup> Ezeket a készülékeket kizárólag a bor tárolására tervezték. Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75l) az NF H35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

<sup>2</sup> Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyos és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.