

BKpv 8470

ProfiLine



| | |
|--|-------------------------|
| Bruttó/nettó űrtartalom | 856/677 l |
| Külső méretek mm (szé./mé./ma.) | 790/980/2120 |
| Belső méretek mm (szé./mé./ma.) | 609/800/1550 |
| Energiahatékonysági osztály | <C> |
| energiafogyasztás év | 765 kWh |
| Klímaosztály | 5 ¹ |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajsztint | 58 dB(A) |
| Teljesítményigény | 2,0 A |
| Feszültség | 220-240 V~ |
| Hűtőrendszer | dinamikus |
| Leolvasztás | automatikus |
| Hőmérsékleti tartomány | -5°C ig +15°C |
| Gasztronorm | 600 x 800 mm |
| Külső burkolat/szín | nemesacél / nemesacél |
| Ajtó/tető anyaga | nemesacél |
| Belső burkolat | rozsdamentes acél |
| Vezérlés | elektronikus vezérlés |
| Hőmérsékletkijelző | külső digitális |
| Jelzés üzemzavar esetén | optikai és akusztikus |
| Csatlakozó | RS 485 optional |
| Állítható polcok | 25 |
| Polcok anyaga | rozsdamentes acél sínek |
| Polcok terhelhetősége | 60 kg |
| Állítható lábak magassága | 120 – 170 mm |
| Fogantyú | teljes magasságban |
| Zár tartozék/rendelhető | van |
| Önműködően csukódó ajtó | igen |
| Ajtónyitás iránya | jobb, átfordítható |
| Szigetelés | 83-60 mm |
| Bruttó/nettó súly | 171 / 152 kg |
| EAN | 9005382195611 |

1 Környezeti hőmérsékletek: **SN** +10°C-tól +32°C-ig **N** +16°C-tól +32°C-ig **ST** +16°C-tól +38°C-ig **T** +16°C-tól +43°C-ig